

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

TECHNISCHE FICHE

Onderhoudsolie



5L 1L

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Onderhoudsolie voor de bescherming en onderhoud van geoliede houten vloeren en UV-olie behandelde vloeren. Onderhoudsolie Ciranova[®] is gebaseerd op een eeuwenoude Scandinavische traditie.

TECHNISCHE GEGEVENS

FYSISCHE TOESTAND	vloeistof
UITZICHT	donker
OPLOSBAARHEID IN WATER	niet
VASTE STOFGEHALTE	26%

AANWENDING

Voor het onderhouden van met Hardwaxoil en UV-olie behandelde vloeren.

VOORBEHANDELING

Met Hardwaxoil behandeld hout: zeepresten verwijderen met zuiver water en volledig laten drogen. Indien zeer sterk bevuild, eerst reinigen met Intensiefreiniger Ciranova[®].

GBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor gebruik. Onderhoudsolie Ciranova[®] zeer dun en egaal aanbrengen. Enkele minuten laten indringen. Veeg nadien het oppervlak nog eens na met droge, pluivrije doek. De onderhoudsolie goed droogwrijven om kleven te vermijden.



DROOGTIJD

Eerste 12 uren niet belasten! De optimale hardheid wordt na 48 uren bereikt. Tijdens deze periode niet met water behandelen.



UITSTRIJKVERMOGEN

50 m²/l voor het onderhoud van reeds behandelde houten vloeren.

NABEHANDELING

Het is aangeraden periodiek de vloer opnieuw met Onderhoudsolie Ciranova[®] te behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN

De gebruikte doeken moeten na gebruik onmiddellijk in water gegooid worden om zelfontvlambaarheid tegen te gaan. De aanwezigheid van lijnolie in het systeem veroorzaakt deze maatregel.