

## Gabbro

### Eigenschappen:

Magmatisch gesteente (stollingsgesteente), soms zuurgevoelig, volledig polijstbaar, vorstvast.

### algemeen advies :

na plaatsing dient men het oppervlak volledig te laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van het type plaatsing : bij verlijming op een gedroogde ondervloer/chape : ca. 1 maand  
bij plaatsing op een mortelbed : minstens 3 maanden.

Tijdens deze droogtijd mag men enkel onderhouden met Lithofin MN Wash&Clean.

## REINIGING

### Lithofin MN Vuiloplosser

Met dit product kan men alle vuil verwijderen vooraleer de vloer te behandelen of te onderhouden. voor de machinale toepassing van de reinigers : raadpleeg de vloerkaart 'Machinegebruik'.

### Lithofin MN Cementsluierverwijderaar

Dit product verwijdert snel alle cementsluis en mortelresten alsook roestvlekken.

Opgelet : soms bevatten bepaalde gabbro's zuurgevoelige silicaten die verbleken bij het gebruik van een zure reiniger, steeds uitproberen !

### Lithofin Lösefix

Voor het verwijderen van zware vervuiling, lijm- en verfresten, rubberstrepen .

Hét geschikt product voor het reinigen van bestaande vloeren : verwijdert alle bestaande zeep - en productlagen en hardnekkig vuil.

### Lithofin OILEX

Een gel in tube voor het verwijderen van diepe vet- en olievlkken.

### Lithofin MN Buitenhuisreiniger

Deze reiniger voor buitengebruik verwijdert moeiteloos alle hardnekkige, natuurlijke vervuilingen buitenhuis zoals verkleuringen van planten, groene aanslag, zwarte vlekken enz. Periodiek te gebruiken.

Ideaal in combinatie met machine en pad : Buitenhuisreiniger maakt terrassen weer als nieuw.

## BESCHERMING

Aanbevolen is het eenmalig behandelen van het oppervlak met een impregneermiddel.

Hierbij verandert er weinig of niets aan het uitzicht van de steen, maar heeft men een blijvende bescherming tegen het indringen van water, vuil en vet/olievlekken.

### Lithofin MN Vlekstop

Al jaren de meest kwalitatieve en duurzame (werkt jarenlang) bescherming tegen water en vlekken. Blijft onzichtbaar.

Ook geschikt voor keukenbladen, tafels, schouwen enz. Kan zowel binnen- als buitenhuis toegepast worden.

Opgepast : sommige gabbro's kunnen verdonkeren met MN Vlekstop.

Raadpleeg de Vloergids op de website voor de verwerking van dit product.

### Lithofin Vlekstop W

Voor het impregneren van niet gepolijste donkerkleurige gabbro zoals verzoete en gebrande afwerkingen, kan men Vlekstop W toepassen.

Deze impregnering op waterbasis beschermt goed tegen vet en olie en verandert niets aan het uitzicht van de steen. Voor binnen en buiten.

Reukloos en milieuvriendelijk.

### Lithofin Vlekstop Plus

De werking van dit product is identiek aan **Lithofin MN Vlekstop**, met het verschil dat Vlekstop Plus de steen sterk verdonkert.

Ideaal voor het versterken van kleur en structuur. Belangrijk advies : bij het impregneren steeds eerst een proefvlak plaatsen !

De vermelde Lithofin behandelingsproducten zijn niet te combineren in gebruik.



## ONDERHOUD

Het juiste onderhoud benadrukt de kleur en structuur van de steen en zorgt voor een jarenlange bescherming tegen slijt en vuil.

### Lithofin MN Wash&Clean

Dit onderhoudsproduct wordt verdund in het dweilwater regelmatig uitgedweild op de vloer . Het vormt geen lagen en is perfect te combineren met een impregnering.

### Lithofin MN Glans en Schoon

Voor gepolijste oppervlakken.

Deze glansmelk wordt verdund en periodiek op een vooraf schoongemaakte vloer ingedweild. Ze geeft een mooie glans, vooral als ze na het indrogen geboend wordt.

Tevens zorgt Glans en Schoon voor een betere bescherming tegen het aflopen/slijten van de polijsting.

### Lithofin MN Glansfilm

Dit product is speciaal voor het terug op glans brengen van reeds bestaande , mat geworden gepolijste vloeren. Éénmalig gebruik.

Keukenbladen in Gabbro kan men perfect onderhouden met Lithofin MN EasyClean :

een handige spray die reinigt, beschermt en onderhoudt.

Advies : volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie. Vraag zoveel mogelijk informatie over de eigenschappen en plaatsing van de betreffende steensoort aan uw natuursteenhandel.

